

									
Modelo	DS6700	DS6707-DP	DS6708-DL	LS1203	DS4308-HC	HERON HD3100	HERON HD3430	GRYPHON GD4100	AS-9500H
Fabricante	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Honeywell	Datalogic	Datalogic	Datalogic	Datalogic
Sem Fio	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não	Não
Dimensões A x L x P	160mm x 67mm x 99mm	166mm x 129mm x 71mm	166mm x 119mm x 71mm	62mm x 180mm x 60mm	165mm x 98mm x 67mm	152mm x 153mm x 68mm	152mm x 153mm x 68mm	181mm x 71mm x 100mm	X
Peso	140g	209g	182g	122g	162g	150g	150g	169g	146g
Interface	USB / RS232	USB	USB	RS232/USB/Keyboard Wedge	USB, RS232, Keyboard Wedge, RS485	RS-232 / USB / Teclado Multi-Interface	Teclado / OEM (IBM) USB / RS-232 / USB	RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; RS-232 / USB / Teclado / Wand Multi-Interface	USB(HID/Virtual Com)/RS-232
Vedação	IP42	X	IP41	X	IP42	IP40	X	IP52	IP43
Quedas	Até 1,8m no concreto	Até 1,52m no concreto	Até 1,8m no concreto	Até 1,52m no concreto	Até 1.8m no concreto	Até 1.5m no concreto	Até 1.5m no concreto	Até 1.8m no concreto	Até 1.5 m no concreto
Leitor	1D	1D/2D/Postal/PDF417/DPM	1D/2D/Postal/PDF417/	1D	1D/2D/PDF417	1D	1D/2D	1D	1D/2D
Temperatura de operação	0° C to 50° C	0° C to 40° C	0° C to 50° C	0° C to 50° C	(0° to 50° C)	0°C à 50°C	0°C à 50°C	0°C à 55°C	0°C to 50°C
Observação Item adicional	X	X	X	X	Material para utilização com abrasivos	X	X	X	X
Preço	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui
Part Number	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui

Produtos disponíveis no maior ecommerce de automação e mobilidade do Brasil: 