																			
Modelo	**DS3508**	**LS3408-ER**	**DS6700**	**DS6707-DP**	**DS6708-DL**	**LI3608/LI3678**	**DS3608-SR/DS3678-SR**	**DS3608-HP/DS3678-HP**	**DS3608-HD/DS3678-HD**	**LS3578-ER**	**LS3578-FZ**	**Granit 1981i**	**SR61HP**	**Xenon 1900g**	**POWERSCAN PD7100**	**AS-9600**	**AS-9300**	**AS-9500g/AS-9500HD**	**AL-6800L**
Fabricante	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Zebra	Honeywell	Honeywell	Honeywell	Datalogic	Argox	Argox	Argox	Argox
Sem Fio	Não	Não	Não	Não	Não	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não	Sim	Sim/Não	Sim/Não	Não	Não	Não	Não	Não
Dimensões A x L x P	186mm x 122mm x 74mm	186 mm x 122mm x 74mm	166mm x 119mm x 71mm	166mm x 129mm x 71mm	166mm x 119mm x 71mm	Com cabo: 185mm x 76mm x 132mm Bluetooth: 185mm x 76mm x 142mm	Com cabo: 185mm x 76mm x 132mm bluetooth: 185mm x 76mm x 142mm	Com cabo: 185mm x 76mm x 132mm bluetooth: 185mm x 76mm x 142mm	Com cabo: 185mm x 76mm x 132mm bluetooth: 185mm x 76mm x 142mm	186mm x 122mm x 74mm	186mm x 122mm x 74mm	133mm x 75mm x 195mm	Com cabo: 194mm x 72mm x 131mm Bluetooth: 178mm x 70mm x 114mm	104mm x 71mm x 160mm	203mm x 76mm x 114mm	170mm x 66mm x 85mm	179mm x 73mm x 90mm	X	158mm x76mm x 94mm
Peso	336 g	356g	182g	209g	182g	Com cabo: 287g / Sem fio: 385g	Com cabo: 305 g / Bluetooth 407 g	Com cabo: 309 g Bluetooth 411 g	Com cabo: 309 g Bluetooth: 411 g	420g	414g	420g	com cabo: 320g Bluetooth: 425g	147g	280g	120g	185g	146g	2
Interface	USB, RS-232, RS-485	RS-232, USB, IBM 468X/469X	X	USB	USB	USB, RS232, decodificador de teclado	USB, RS232, decodificador de teclado	USB, RS232, decodificador de teclado	USB, RS232, decodificador de teclado	X	RS-232, USB, IBM 468X/469X	Base: USB, Keyboard Wedge, RS232 TTL	RS232, USB 2.0 (HID Keyboard, Virtual Com Port, Video Class), Keyboard Wedge, Wand Emulation	USB, Keyboard Wedge, RS232, IBM 46xx (RS485)	IBM 46xx; Interface Teclado; OEM (IBM) USB; RS-232; USB	USB(HID/Virtual Com)/RS-232	USB(HID/Virtual Com)/RS-233	USB(HID/Virtual Com)/RS-232	USB(HID/Virtual Com)/RS-232
Vedação	IP65	IP65	IP41		IP41	Scanner: IP65 e IP67 suporte FLB: IP65	Scanner: IP65 e IP67; suporte FLB: IP65	Scanner: IP65 e IP67; suporte FLB: IP65	Scanner: IP65 e IP67; suporte FLB: IP65	IP65	IP65	IP65	IPS4	IP41	IP65	IP40	X	IP42	IP65
Quedas	Até 2 m no concreto	Até 2 m no concreto	Até 1,8m no concreto	Até 1,52m no concreto	Até 1,8m no concreto	Até 2.4 m no concreto	Até 2.4 m no concreto	Até 2.4 m no concreto	Até 2.4 m no concreto	Até 2 m no concreto	Até 2 m no concreto	Até 2m no concreto	Até 1.98m no concreto	Até 1.8m no concreto	Até 2m no concreto	Até 1 m no concreto	Até 1,2 m no concreto	Até 1.5 m no concreto	Até 1.8m no concreto
Leitor	1D/2D/PDF417	1D	1D, 2D, PDF417	1D/2D/Postal/PDF417/DPM	1D/2D/Postal/PDF417/	1D	1D/2D/PDF417	1D/2D/PDF417/OCR	1D/2D	1D	1D	1D/2D	1D/2D/Postal	1D/2D/PDf/Postal/OCR Dependendo da configuração do Kit	1D	1D/2D	1D/2D	1D/2D	1D
Temperatura de operação	-20°C à 50°C	-30°C à 50°C	X	0° C to 40° C	0° C to 50° C	Com fio: -30°C a 50°C Sem fio: -20°C a 50°C	Com fio: -30°C a 50°C Sem fio: -20°C a 50°C	Com fio: -30°C a 50°C Sem fio: -20°C a 50°C	Com fio: -30°C a 50°C Sem fio: -20°C a 50°C	X	-20°C à 50°C	-20°C to 40°C	-20°C to 50°C	0°C to 50°C	-30°C à 50°C	0°C to 40°C	0°C to 40°C	0°C to 50°C	-10°C to 70°C
Observação | Item adicional	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Preço	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui
Part Number	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui

Produtos disponiveis no maior ecommerce de automação e mobilidade do Brasil:

Nero EL100	**QUICKSCAN LITE QW2100**	**CPX-2200**	**BT-900**	**BT-700**	**CPX-2260**	**D-7500**	**LI180**	**LI250+**
Elgin	Elgin	Compex	Compex	Compex	Compex	Bematech	Nonus	Nonus
Não	Não	Não	Não	Não	Sim	Não	Não	Não
156mm × 95mm × 71mm	170mm x 65mm x 70mm	156mm x 66mm x 100mm	165mm x 63mm x 88mm	160mm x 90mm x 25mm	101mm x 66mm x 147mm	180mm× 70mm × 107mm	162mm x 68mm x 98mm	168mm X 67mm X 95 mm
105g	119g	120g sem o cabo	130g sem o cabo	125g sem o cabo	185g com a Bateria	150g (sem a base)	198g	290g
USB	QW2120 - BK: USB	USB 2.0	USB 2.0 - Teclado (PS2) - Serial RS232 (TTL)	USB 2.0 - Teclado (PS2) - Serial RS232 (TTL)	USB	USB	USB	USB
IP42	IP42	IP42	IP41	IP42	X	X	X	X
Até 1.5 m no concreto	Até 1.5 m no concreto	1,5 metros no concreto	1,5 metros no concreto	1,5 metros no concreto	1,8 metros no concreto	1,5 metros no concreto	Até 1.5m no concreto	Até 1.8 m no concreto
1D	1D	1D	1D	1D	1D	1D/2D	1D	1D
0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C	-20°C to 60°C	0°C to 40°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C
X	X	X	X	X	X	X	X	X
Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui
Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui