

							
Modelo	DS6878-HC	LI4278	Xenon 1902h	3820	GRYPHON GBT4100	AS-8020CL	AS-8520
Fabricante	Zebra	Zebra	Honeywell	Honeywell	Datalogic	Argox	Argox
Sem Fio	Sim/Não	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Dimensões A x L x P	185mm x 97mm x 69mm	98mm x 70mm x 186mm	104mm x 71mm x 160mm	164mm x 81mm x 157mm	Base: 186mm x 99mm x 56mm Leitura: 181mm x 71mm x 100mm	164mm x 30mm x 75 mm	164mm x 35mm x 78 mm
Peso	238g	224g	214g	261g	Base: 246 g Leitura: 225 g	200g	250g
Interface	RS232C / USB	RS232/RS485/USB/Keyboard Wedge	Base: USB, Keyboard Wedge, RS232 TTL, IBM 46xx (RS485)	Base: USB, TTL level RS232, Keyboard Wedge, IBM 46xx (RS485), Light Pen (Wand) Emulation	RS-232 / IBM 46XX / USB Multi-Interface; RS-232 / USB / Teclado / Wand Multi-Interface	RS-232 /USB	RS-232 /USB
Vedação	IP43	X	IP41	IP41	IP52	IP42	IP42
Quedas	Até 1.8m no concreto	Até 1,8m no concreto	Até 1.8m no concreto	Até 1.8m no concreto	Até 1.8m no concreto	Até 1.5 m no concreto	Até 1.5 m no concreto
Leitor	1D/2D/Postal	1D	1D, PDF, 2D, Postal and OCR / dependendo da configuração do kit	1D	1D	1D	1D
Temperatura de operação	(0° to 50° C)	0° C to 50° C	0°C to 50°C	0°C to 50°C	0°C à 55°C	0°C to 50°C	0°C to 50°C
Observação Item adicional	Material para utilização com abrasivos	X	Material para utilização com abrasivos	X	Até 1.8m no concreto	X	X
Preço	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui
Part Number	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui

Produtos disponíveis no maior ecommerce de automação e mobilidade do Brasil:

