Modelo	**Dolphin 6500**	**9700**	**CK3R**	**CK3X**	**Dolphin 99GX**	**MC9200**	**TC8000**	**FALCON™ X3+**
Fabricante	Honeywell	Compex	Honeywell / Intermec	Honeywell / Intermec	Honeywell	Zebra	Zebra	Datalogic
Aplicação	Varejo/Logistica	Logistica	Logistica	Logistica	Logistica; Industria	Logistica; Industria	Logistica; Industria	Logistica; Industria
Dimensões	Padrão: 200 X 83 X 41 mm - Punho de pistola: 200 X 83 X 61 mm - Bateria Extendida 200 X 83 X 44 mm	87 X 214 X 47mm (com bateria padrão)	216 X 83 X 28 mm	216 X 83 X 36 mm	215 X 69 X 39* mm (* 45 mm com bateria estendida)	91 X 231 X 193 mm	233 X 76 X 64 mm	Portátil: 225 X 88 X 55 mm Cabo de pistola: 225 X 88 X 168 mm
Peso	Imager: Bateria padrão: 349g - Bateria estendida: 377g Laser: Bateria padrão: 360g - Bateria estendida: 388g (inclui alça de mão)	(Laser com bateria): 447g (com bateria 3600mAh); 478g (com bateria 5400mAh)	401 g (com bateria de 2000 mAh)	499 g (com bateria de 5.1 Ah)	621 g (Com bateria padrão); 700 g (Com bateria estendida)	765 g (Com bateria)	490g (Versão Padrão) 500 g Versão Premium)	Portátil: 608,0 g Cabo de pistola: 674,0 g
Tela	LCD de 3,5" com luz de fundo, matriz ativa transflectiva, 65 mil cores, QVGA (240 x 320)	LCD 3.5" QVGA Colorido TFT com LED Backlight - Tela touch resistivo com visibilidade a luz solar	Tela 3.5"; Transmissive QVGA (240 x 320 pixels); 65,536 (16-bit RGB) colors; High-durability touch screen; Luz de fundo LED; Ambient light sensor	Tela 3.5"; Transmissive QVGA (240 x 320 pixels); 65,536 (16-bit RGB) colors; High-durability touch screen; Luz de fundo LED; Ambient light sensor	Resistente quimicamente 3.7", tela de vidro de matriz ativa transflexiva, VGA (480 x 640), 333 nits Touch Panel industrial com touch resistivo para dedos ou caneta (stylus).	3,7" Resolução VGA; colorido	Tela com touch 4" Cornig Gorilla Glass (800 x 480) LCD com matriz ativa de 16,7K cores com luz de fundo, 400 NITs	Tela TFT colorida reflexiva com capacidade para leitura diurna,320 x 240 pixels (somente CE) ou 640x 480 (somente WEHH), diagonal de 3.5", 65K cores, luz de fundo, tela sensível ao toque
Teclado	Teclado numérico de 28 teclas com troca para alfabético e teclas com iluminação de fundo; Teclado alfanumérico completo de 52 teclas com teclas com iluminação de fundo	Numérico com luz de fundo LED (30/38 teclas numérico e 53 teclas alfanuméricos)	Opções de teclado numérico e alfanumérico, ambos com fundo iluminado e teclas rígidas e com gravação a laser; luz de fundo controlado automaticamente por sensor de luz ambiente	Opções de teclado numérico e alfanumérico, ambos com fundo iluminado e teclas rígidas e com gravação a laser	Teclado iluminado de 55 teclas alfanumericas; 43 teclas numéricas e alfanumérico com botão de alternância; 34 teclas numéricas e alfanumérico com botão de alternância (estilo phone ou calculadora)	Emulação de terminal de 28, 43, 53 teclas (5250, 3270, VT)	Teclado na Tela	Teclado rígido de policarbonato com luz de fundo; numérico de 29 teclas ou alfanumérico de 52 teclas com navegação discreta
Indicadores	Iluminação Green Spot para boa leitura	Led 3 cores (vermelho/verde e azul), Alto falante e Vibratório	-	-	-	-	Tom audivel, Led multicolor e vibração.	Iluminação Green Spot para boa leitura
Cartão de expansão	Cartão de Memória SDHC acessível ao usuário.	Expansão com Micro SD Card de até 32 GB	Entrada para cartão Micro SD de até 32 GB acessível ao usuário	Entrada para cartão Micro SD de até 32 GB acessível ao usuário	Cartão de memória SDHC acessível ao usuário	Entrada para cartão SDHC de 32 GB acessível ao usuário	Slot para cartão microSD compatível com SDXC	Entrada para cartão Micro-SD: Compatível com cartões Micro SD-HC; Acessível ao usuário
Conectividade	WLAN Dual mode 802.11 b/g (11 Mbps/54 Mbps) com antena interna Segurança WLAN Wi-Fi Alliance Certification, Wireless Security Supplicant (DeviceScape), 802.1x, WPA2, EAP, WEP, LEAP, TKIP, MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, WPA-PSK, PEAP, CCXv4 WPAN Bluetooth® Classe II	IEEE 802.11 a/ b/ g/ n Certificado Cisco® CCXv4; Bluetooth® Classe II, V2.1 com Enhanced Data Rate (EDR)	IEEE 802.11 b/g/n WLAN CCXv4; Bluetooth Class II, Version 2.1+EDR	IEEE 802.11 a/b/g/n Dual Band CCXv4; Bluetooth Class II,Version 2.1+EDR	WWAN: GSM (Voz e dados): 3.9G - HSPA+, GSM/GPRS/EDGE, 3.9G - HSPA+/UMTS, GSM GPRS/EDGE, EVDO Rev A – 1xRTT/EVDO, suporta DUAL SIM Card; WLAN: 802.11a/b/g/n, Wi-Fi certified; WPAN: Bluetooth® V2.1 class II com EDR, taxas de dados de 2.0 Mbps e 3.0 Mbps	Android: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i/k/r; WinCE/WEH: IEEE 802.11 a/b/g/n/d/h/i (802.11a: até 54 Mbps; 802.11b: até 11 Mbps; 802.11g: até 54 Mbps; 802.11n: até 65 Mbps); Bluetooth Pilha Stonestreet: Bluetooth 4.0 mais BLE ou WBA Pilha Microsoft: Bluetooth Versão 2.1 com EDR	WIRELESS LAN Rádio IEEE 802.11a/b/g/n/d/h/i - Taxas de Dados 5GHz: 802.11a/n - até 150 Mbps; 2.4GHz: 802.11b/g/n - até 72.2 Mbps - Segurança e Criptografia WEP, WPA – TKIP, WPA2- TKIP, WPA2-TKIP AES EAP TTLS, PAP, MSCHAP, MSCHAP v2, PEAPv0-M - Bluetooth Bluetooth 4.0 (tecnologia Bluetooth® Smart)	Laird/Summit IEEE 802.11 a/b/g/n, 2,4 e 5,2 GHz, Cisco Segurança CCX v4 Security; Bluetooth® IEEE 802.15 Classe 2.1 com EDR
CPU	Marvell XScale PXA300 624 MHz	TI OMAP 3730 1GHz	Texas Instruments 1 GHz multiengine processor architecture	Texas Instruments 1 GHz multiengine processor architecture	Texas Instruments® OMAP3715 1.0 GHz processor	Processador OMAP 4 dual core de 1 GHz	Processador dual core 1,7 GHz	XScale™ PXA310 @ 806 MHz; CO-PROCESSADOR Cortex-M3, 32 bit
Sistema operacional	Microsoft® Windows CE 5.0; Windows® Embedded Handheld 6.5	Windows® CE 6.0 R3; Windows® Embedded Handheld 6.5.3 (Q4 / 2014)	Microsoft Windows Embedded Handheld desenvolvido sobre a tecnologia do Windows 6.5.3 com Browser Honeywell HTML5; Disponível para download na biblioteca de desenvolvimento Honeywell	Microsoft Windows Embedded Handheld desenvolvido sobre a tecnologia do Windows 6.5.3 com Browser Honeywell HTML5; Disponível para download na biblioteca de desenvolvimento Honeywell	Microsoft® Windows® Embedded Handheld 6.5 Professional and Classic	Android 4.4.4 com Mobility Extensions (Mx), que transforma o Android em um verdadeiro SO de classe empresarial Microsoft Windows Embedded Compact 7.0 Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5.3	Android AOSP 5.1.x (Lollipop) com Mobility Extensions (Mx)	Microsoft Windows CE 6.0 Professional; Windows Embedded Handheld 6.5
Memória	Windows® CE 5.0: 128 MB RAM X 128 MB Flash; Windows® Embedded Handheld 6.5: 256 MB RAM X 256 MB Flash	4GB Nand Flash / 512MB SDRAM	256 MB RAM; 512 MB ROM	256 MB RAM; 1 GB ROM	1 GB discrete NAND flash x 512 MB RAM	512 MB/2 GB, 1 GB/2 GB (somente modelos Premium)	Modelo padrão: 1GB RAM/4 GB Flash pSLC - Modelo premium: 1 GB RAM/8 GB Flash pSLC - Modelo premium opcional: 2 GB RAM/16 GB Flash pSLC	Sistema RAM: 256 MB, Sistema Flash: 1 GB
Temperatura de operação	Imager: -10°C to 50°C Laser: -10°C to 40°C	20 até 50º C	-10 a 50 ºC	-10 a 50 ºC	-20 a 50 ºC	-4° F a 122° F/ de -20° C a 50° C	-4° F a 122° F/ de -20° C a 50° C	-20 a 50 ºC
Resistência a quedas	Suporta múltiplas quedas de 1,2 m no concreto, em todos os eixos e na faixa de temperatura operacional Tombos 500 tombos de 1 m (1.000 quedas)	1,8m em concreto	Suporta quedas multiplas de 1,5 msobre uma superfície de concretoà temperatura de operação; quedas multiplas de 1,2 m sobre uma superfície de concreto além da temperatura de operação; níveis de acordo com MIL-STD 810G; 1.000 quedas multiplas de 0,5m de acordo com a especificação da IEC 60068-2-32	Suporta quedas multiplas de 1,5 msobre uma superfície de concretoà temperatura de operação de acordo com MIL-STD 810G; 1.000 quedas multiplas de 1m de acordo com a especificação da IEC 60068-2-32	Suporta quedas de até 1,8 m / 6,0 ft em quaisquer eixos sobre uma superfície de concreto dentro da temperatura de operação; 2.000 quedas repetidas de 1m de acordo com a esecificação IEC 60068-2-32.	Quedas repetidas em concreto: 1,8 m na temperatura operacional. intervalo; atende/supera MIL-STD 810G; 2.000 quedas de 1 m atende e excede as especificações de colisão da IEC	Múltiplas quedas de até 8 ft./2,4 m no concreto em temperatura ambientepor MIL-STD 810G ; múltiplas quedas de até 6 ft./1,8 m no concreto em toda a faixa de temperatura operacional	Suporta quedas repetidas de até 1,8 m / 6,0 ft em uma superfície de concreto e 1500 quedas de 1m de altura de acordo com IEC68-2-32 (Método 2)
Vedação	IP54	IP65	IP54,	IP54,	IP64	IP64 (carcaça eletrônica, visor e teclado) segundo a especificação de vedação IEC	IP65	IP65
Umidade	95% de umidade, sem condensação	5% a 95% sem condensação	95% sem condensação	95% sem condensação	95% sem condensação	5% a 95% sem condensação (configurações resistentes à condensação disponíveis)	5% a 95% sem condensação (resistente à condensação opcional)	-
Bateria	Li-Ion 3,7 V, 3300 mAh (12,2 Wh)	Li-íon 3600mAh (padrão); 3.7V 5400mAh (extendida)	Rremovível e recarregável; Lithium-Ion; 3.7V, 2000 mAh acessíveis ao usuário; opcionais Rremovível e recarregável Lithium-Ion 3.7V, 5100 mAh e	Rremovível e recarregáveLithium-Ion: 3.7 V, 5100 mAh acessíveis ao usuário; opcionais rremovível e recarregável Lithium-Ion: 3.7 V,	Padrão: Li-ion, 3.7V, 3060mAh; Estendida: Li-ion, 3.7V, 5000mAh	Recarregáveis PowerPrecision Li-ion 2400 mAh; acesível ao usuário	PowerPrecision+ íon de lítio 6700 mAh com apoio da bateria hot swap	Removível e recarregável de Lítio-Ion; 3.7V 5200 mAh
Voz e audio	Microfone e alto-falantes integrados, conector para fone de ouvido estéreo	-	-	Suporte a aplicações VoIP / Vocollect voice / Push-to-Talk; auto falante traseiro > 80 dB a 40 cm (15.7 in); receptor	Microfone e Alto Falante	Alto-falante de alta qualidade, microfone (algumas configurações) e saída de 2,5 mm para fone de ouvido	Dois alto-falantes, suporte para headset Bluetooth sem fio headset stereo	Microfone integrado, alto-falante com volume potente
Scanner	Imager: 5100SF, 5100HD, 5300SR, and 5300HD com Adaptus 5.0 Technology e mira de laser; Laser: IS4813 Leitor 5300SR 2D	1D Laser; 2D Imager; 1D Extended Range Laser; Near/Far 2D Imager	EA31 high-performance motion-tolerant 2D imager; (até 400 in/s) iluminação de LED branco; Capacidade de escaneamento de todos os códigos comuns 1D e 2D; 1D (pequeno quanto 4 mils); 2D (pequeno quanto 6.6 mils)	EA30 High-Performance Motion-Tolerant 2D Imager: (até 500 in/s) iluminação LED branco; mira laser e quadro otimizador para quaisquer condições de luz. Capacidade de escaneamento de todos os códigos comuns 1D e 2D; 1D (pequeno quanto 4 mils); 2D (pequeno quanto 6.6 mils)	N5600/5603 Alcance padrão (SR), Alcance estendido (ER) a Alta Densidade (HD), Imagers com alta visão laser ou mira LED verde; 25° de ângulo com tecnologia Adaptus™ 6.0 Decodificação: Leitura de padrões de simbologiaas 1D e 2D	SE965: Imager 1D; SE1524-ER: 1D estendido; SE4500: 1D e 2D omnidirecional; SE48504: Imager 1D/2D estendido; SE4750: Imager omnidirecional 1D/2D Next generation alcance Padrão (SR) e Alcance Médio (MR).	Opções de Digitalização SE965: mecanismo de leitura 1D com intervalo padrão; SE4750 SR ou MR: Mecanismo de leitura de imagem omnidirecional, alcance médio ou padrão SE4850 ER: Mecanismo de leitura 1D/2D de alcance estendido - Câmera 8 MP com autofoco, f/2,4 de abertura (opcional)	1D / códigos lineares; códigos 2D; códigos postais; stacked codes; Laser de alto desempenho (HPL); Laser de longo alcance (XLR); Leitor Imager 2D com alcance padrão; Leitor Imager 2D de alcance extra longo (XLR) Janela de leitura com Corning® Gorilla® Glass 3; Câmera colorida 3.1 MP com auto foco e flash LED.
PN	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui
Preço	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui