

					
Modelo	RFD5500 RFID READER	RFD8500 RFID/1D/2D SLED	IP30	1128 Bluetooth * UHF RFID	UHF 900 BT
Empresa	Zebra	Zebra	Honeywell	Acura	Acura
Tipo	Leitor móvel RFID Sled para MC55,MC65,MC67	Leitor móvel RFID Sled para aparelhos Android 4.4 ou ios	Leitor móvel RFID Sled para CN70, CN70e, CK70, CK71, CK3B, CK3X.	Leitor móvel RFID Sled para Android, iOS, Windows CE, Windows Mobile 5/6, 1/6.5 or Windows XP/Vista/7	Leitor RFID Móvel (para PDAs, laptops, Smartphones e outros dispositivos Bluetooth)
Características Físicas					
Peso máximo	395g(Não inclui MC)	430g ou 435g com imager	430 g (Não inclui CK)	380 g.	170 g
Dimensão(cm)	20 x 18 x 7,5 cm	13 cm x 8 cm x 18.5 cm	19 x 19 x 10.1 cm	Com Gatilho:16 x 7,7x 16.9 cm. Com Suporte:16 x 7,7 x 9,7cm.	148 x 51 x 30 mm
Leitor de Dados					
Leitor 1D	Depende do MC	Sim(opcional)	Depende do CK	Sim	X
Leitor 2D	Depende do MC	Sim(opcional)	Depende do CK	Sim	X
Leitor RFID	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim
Alcance de Leitura RFID	X	Até 6 m	X	Até 4m	X
Possui tecnologia de captura de imagem ou laser para a captura de código de barras.	Depende do MC	Sim	Depende do CK	Sim	X
Armazenagem e processamento de dados, através de digitação e leitura de código de barras.	Depende do MC	Sim	Depende do CK	Sim	X
Antena(RFID)					
Antena RFID Interna/Externa.	Interna	Interna	Interna	Interna	Interna
Polarização	Omnidirecional	Omnidirecional	Linear	Omnidirecional	Linear
Potencia	1/2W ERP	X	Até 30 dBm (1 W)	10mW até 800mW	1 W
Energia					
Carregamento pela porta Usb	X	SIM	X	SIM	SIM
Alimentação (V e mA)	Bateria de Ion-Lítio 3.7V, 2400 mAh	Bateria de Ion-Lítio 4410 mAh	Bateria de Ion-lítio 2400 mAh e 3,7 V	Bateria de 2200 mAh removível de 4.2 volts, 8.4 watt hrs.	Bateria de Ion-lítio 2350 mAh
Funcionalidades					
Possibilitar a implementação dos padrões de segurança Wireless: WEP, WPA, WPA2.	Depende do MC	Depende do Aparelho	Depende do CK	Depende do Aparelho	X
Suporte nativo aos padrões Wi-Fi	Depende do MC	Depende do Aparelho	Depende do CK	Depende do Aparelho	X
Suporte ao protocolo TCP/IP.	Depende do MC	Depende do Aparelho	Depende do CK	Depende do Aparelho	X
Bluetooth	Dependend do MC	Sim(Versão 2.1)	Sim	Sim(Versão 2.1)	Sim(Bluetooth 2.0 EDR)
Desempenho em Ambiente					
Aguentam quedas de até:	1,2m	1,2 m	1,3 m em concreto	1,2 m	X
Índice de proteção	X	IP52	IP64	IP54	X
Temperatura de Funcionamento	-10°C até 50°C	-10°C até 40°C	-15° C to 50° C	-20°C até 60°C	20°C Até 50°C
Acessório, Cabos e Periféricos					
Doca de Comunicação	Sim	Sim	Sim	Sim	X
USB	Sim	Micro USB	Sim	Micro USB	Sim
Bluetooth	Dependend do MC	Sim(Versão 2.1)	Sim	Sim(Versão 2.1)	Sim(Bluetooth 2.0 EDR)
Carregador para carregar até 4 baterias simultaneamente	Sim	X	Sim	Sim	X
Capacidade de acoplamento/desacoplamento da pistola,sem o uso de ferramentas	Sim	Sim	Sim	Sim	X
Certificação					
Certificado de homologação da Anatel.	Sim	Sim	Sim	X	Sim
Preço	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui	Clique Aqui