

				
Modelo	ZEBRA AP7522	ARUBA AP204	Huawei AP4030DN	Cisco AP1600
Data rate agregado	1.267 Gbps	1.3Gbps	1.167Gbps	300Mbps (não agregado)
Virtual Controller	Sim	Sim	Não	X
Dual Radio	Sim	Sim	Sim	Sim
Wifi -Standars	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 a/b/g/n
Radio MIMO type	2x2:2	2x2:2	2x2:2	3x3:2
MAX numero de clientes associa	256	255	256	X
Potencia maxima(por radio em d	23	18	2.4 GHz: 23 dBm (combined power) 5 GHz: 23 dBm (combined power)	2.4GHz: 22dbm / 5GHz: 22dbm
Antenas Externas	Sim	Não	Sim (AP4130)	Sim
Antenas Integradas	omni	2X omni-directional downtilt dual band	Built-in antenna/2.4 GHz: 4 dBi, 5 GHz: 6 dBi	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2.4 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal beamwidth 360°</li> <li>● 5 GHz, gain 4.0 dBi, horizontal beamwidth 360°</li> </ul>
Interface Network	1x GE	1x GE	1x GE	1x GE
Interface USB	não	não	não	não
PoE PD power	3af	3af	802.3af, 802.3at	802.3af
Range de Temperatura de opera	0°C á 40°C	0°C á 40°C	-10°C à 50°C	0°C à +40°C (AP1600i)   -20°C à 50°C (AP1600e)
Enclosure Type	plastico	Plastico/Metal	X	X
Dimensões (mm)	180 x 165 x 41	150 x 150 x 41.5	180 x 180 x 39.5	22.1 x 22.1 x 4.7 cm
Peso	820 g	380g	400g	860g
Potencia maxima consumida (W	13,44	11.7 (DC) / 12.5 (PoE)	10.2	12.95
Preço	<a href="#">Clique Aqui</a>	<a href="#">Clique Aqui</a>	<a href="#">Clique Aqui</a>	<a href="#">Clique Aqui</a>