



| Modelo | AP7562 | AP270 | AP8130DN | AP1570 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Fabricante | Zebra | Aruba | Huawei | Cisco |
| Data rate agregado | 1.9Gbps | 1.9Gbps | 1.75Gbps | |
| Virtual Controller | Sim | Sim | Não | |
| Dual Radio | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Wifi -Standars | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac |
| Radio MIMO type | 3x3:3 | 3x3:3 | 3x3:3 | 4 x 4:3 |
| MAX BSSIDs por radio | 16 | 16 | | |
| MAX numero de clientes associados por radio | 256 | 255 | 256 | |
| Potencia maxima(por radio em dbm) | 2.4 GHz Band 21 dBm 24 dBm 25.7 dBm 5 GHz Band 20 dBm 23 dBm 24.7 dBm | 23 | 2.4 GHz: 23 dBm 21 dBm 5 GHz: | 2.4GHz: 30dbm / 5GHz: 30dbm |
| Antenas Externas | Sim | Sim | Sim | Sim |
| Antenas Integradas | N/A | 3x 2.4 GHz omni (AP-275) 3x 5 GHz omni (AP-275) 3x 2.4 GHz directional (AP-277) 3x 5 GHz directional (AP-277) | Outdoor external antennas | N/A |
| Conectores de Antena | 6 N-Type connectors | 6 Nf (AP-274) | Não informado | Não informado |
| Modulo TPM | Não informado | sim | Não informado | Não informado |
| Interface Network | 2x GE | 2x GE | 2x GE | 2x GE |
| Interface USB | Não | Não | Não | Não |
| Porta Console | RJ-45 | Micro USB | RJ-45 | RJ-45 |
| PoE PD power | 802.3af, 802.3at | 802.3at | 802.3at | 802.3at |
| Enclosure Type | Metal | Plastico/Metal | | |
| Dimensões (mm) | 228 x 254 x 66 | 230 x 230 x 190 (AP-274) | 290 x 260 x 100 | 30.0 x 20.1 x 16.0 cm |
| Peso | 2.54kg | 2,7Kg (AP-274) | 4Kg | 6.1Kg |
| Potencia maxima consumida (W) | 16.9 W | 23W | 22.4 W | Não informado |